



SC3 GALVA PLASTIQUE

SOLUTION INTÉRIEURE/EXTÉRIEURE SOUS-COUCHE

PROPRIÉTÉS

- Spéciale pour supports très lisses.
- Excellent accrochage.
- Permet un recouvrement rapide.

DESCRIPTION

La SC3 est une sous-couche blanche destinée à l'accrochage des peintures ou revêtements décoratifs de finition pour supports spéciaux.

Elle est adaptée pour les portes de garage, gouttières, lambris plastique, luminaires...

Elle peut être recouverte par la plupart des peintures acryliques ou glycérophthaliques monocomposants.

FINITION

Blanc mat

FORMAT

0,5L / 2,5L

USAGEIntérieur/
Extérieur

Édité le 17/06/2022

(*) Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classification	Famille I classe 7b2 selon NFT 36-005
Nature	Peinture à base de résines acryliques spécifiques
Solvant	Eau
Densité à 25°C	1.30 ± 0.05
Viscosité à 25°C	18-23 poises
Point éclair	Non classé inflammable
pH	8-9
Supports d'application	Galva, cuivre, zinc, aluminium, aciers métallisés ou anodisés (sauf chrome), plastiques rigides, PVC, polyesters...
Rendement	10 m ² par litre et par couche
Séchage	Sec au toucher : 1 heure Recouvrable : après 4 heures Sec et dur : 24 heures
Matériel d'application	Pinceau ou rouleau
Nettoyage des outils	Immédiatement à l'eau savonneuse
Dilution	Ne pas diluer

Stockage	Minimum 1 an en emballage hermétique d'origine. Conserver le produit à l'abri du gel et des températures élevées.
COV	Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/l) : 140 g/l (2010). Ce produit contient max. 15 g/l de COV

RECOMMANDATIONS

- Sous-couche prête à l'emploi. Bien remuer avant utilisation à l'aide d'une spatule large en insistant sur le fond du pot afin d'obtenir un mélange homogène.
- Appliquer par des températures comprises entre 10 et 25°C, sans humidité et hors courant d'air.
- Ne convient pas sur les métaux ferreux non traités (utiliser dans ce cas la SC10 SOUS COUCHE MÉTAUX Oxi*) ni sur des supports immergés.
- Ne pas utiliser sur les plastiques souples, nylon, polypropylènes, polyéthylène. Ne pas utiliser sur salons de jardin, chaises et tables.
- Les plastiques et surfaces brillantes de même que les anciennes peintures bi-composante type PU ou époxy seront dépolis rapidement à l'aide d'un abrasif léger ou d'une paille d'acier.
- Les supports doivent impérativement être exempt de tous corps gras. En cas de doute, lessiver pour dégraisser.
- Ne convient pas pour les supports fortement tachés (dans ce cas-là SOUS COUCHE UNIVERSELLE ABSOLUE Oxi* sera plus indiquée, nous consulter).

APPLICATION

- Le support doit être sain, propre, sec et dépoussiéré.
- Sous-couche prête à l'emploi. Bien remuer avant usage.
- Ne pas diluer. La dilution entraîne une diminution des propriétés d'adhérence de la sous-couche.
- Appliquer 1 couche très fine de SC3. L'application peut se faire au pinceau ou au rouleau. Privilégier un rouleau à poil court (10 mm) voire un rouleau laqueur. La passe de peinture doit être fine. Toute surépaisseur peut impacter les performances de la sous-couche. SC3 carrelage et stratifié est exclusivement un primaire. Il doit être recouvert. Il est par conséquent inutile de rechercher une couvrance ou une opacité totale avec ce produit.
- Charger votre rouleau. « faire votre rouleau » en roulant dans un bac à appliquer ou sur une surface lisse non absorbante. Décharger le rouleau sur la surface à traiter. Étaler la peinture en 2 passes croisées. L'aspect doit être uniforme et homogène.
- La sous-couche est recouvrable après 4h. éviter toute sollicitation importante de la surface avant 24h. la sous-couche obtiendra ses performances maximales sous 4 jours. (les temps sont donnés à titre indicatifs et peuvent varier en fonction des conditions d'application, de la finition choisie, de la température et de l'humidité ambiante).

*Même fabricant. Consulter la fiche technique.

SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur le site oxi-peintures.com et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Conserver hors de la portée des enfants.

Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas les résidus à l'égout et veillez à apporter le contenant vide dans une déchetterie. Ne pas abandonner dans la nature.

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle. **Date d'édition : 17/06/2022.**

DURIEU S.A.
91070 Bondoufle - France

Tél. : +33 (0)1 60 86 48 70
Fax : +33 (0)1 60 86 84 84

Oxi est une marque



Retrouvez toutes nos solutions sur

oxi-peintures.com

Notre département technique
répond à vos questions au

+33 (0)1 60 86 48 70