



# TRANSFORMATEUR DE ROUILLE

## SOLUTION INTÉRIEURE/EXTÉRIEURE PRODUIT DE PRÉPARATION

### PROPRIÉTÉS

- Protège le métal.
- Permet de réduire le nombre d'intervention (ponçage, sablage, couche antirouille).

### DESCRIPTION

Le TRANSFORMATEUR DE ROUILLE va transformer chimiquement la rouille et protéger le métal par enrobage.

Il s'applique aussi bien en intérieur qu'en extérieur sur fers, tôles, châssis, véhicules, machines, engins, containers, objets décoratifs...

**FINITION**

NC

**FORMAT**

0,5L / 1L

**USAGE**Intérieur/  
Extérieur

Édité le 17/05/2022

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Classification</b>	Famille I classe 7b2 selon NFT 36-005
<b>Nature</b>	Peinture à base de résines copolymères et de constituants actifs de passivation de la rouille
<b>Solvant</b>	Eau
<b>Densité à 25°C</b>	1.02 ± 0.05
<b>Viscosité à 25°C</b>	1-2 cP
<b>Point éclair</b>	Non classé inflammable
<b>pH</b>	8-9
<b>Supports d'application</b>	Tous métaux rouillés
<b>Rendement</b>	10 m <sup>2</sup> par litre par couche
<b>Séchage</b>	Sec au toucher : 1 heure Réaction complète : 3 heures Recouvrable : 24 heures
<b>Matériel d'application</b>	Pinceau, rouleau, brosse
<b>Nettoyage des outils</b>	Immédiatement à l'eau savonneuse
<b>Dilution</b>	Ne pas diluer
<b>Stockage</b>	Minimum 1 an en emballage hermétique d'origine. Conserver le produit à l'abri du gel et des températures élevées.
<b>COV</b>	Valeur limite UE pour ce produit (cat. II/Ai) : 140 g/l (2010). Ce produit contient max. 6 g/l de COV

## RECOMMANDATIONS

- En cas de rouille développée, un sablage peut s'avérer nécessaire.
- Les supports devront être propres, débarrassés de toutes les particules non adhérentes par brossage, grattage, ponçage.
- Ne pas utiliser sur des surfaces surchauffées (>25°C), en plein soleil ou en cas de risque de pluie.
- Le support devra être bien sec.
- Doit être recouvert.

## APPLICATION

- TRANSFORMATEUR DE ROUILLE est prêt à l'emploi. Ne pas le diluer.
- Appliquer 2 couches au minimum à au moins 4 heures d'intervalle. La rouille traitée prendra une couleur foncée proche du noir.
- Recouvrir par la peinture de votre choix. Un essai préalable est recommandé pour les peintures spéciales et bicomposantes.

## SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur le site [oxi-peintures.com](http://oxi-peintures.com) et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Conserver hors de la portée des enfants.

Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas les résidus à l'égout et veillez à apporter le contenant vide dans une déchetterie. Ne pas abandonner dans la nature.

---

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle. **Date d'édition : 17/05/2022.**

---

DURIEU S.A.  
91070 Bondoufle - France

Tél. : +33 (0)1 60 86 48 70  
Fax : +33 (0)1 60 86 84 84

Oxi est une marque



Retrouvez toutes nos solutions sur  
**[oxi-peintures.com](http://oxi-peintures.com)**

Notre département technique  
répond à vos questions au

**+33 (0)1 60 86 48 70**